

Модель			NCS18AH1e	NCS24AH1e	NCS36AH3e	NCS48AH3e	NCS60AH3e
Вольтаж, частота, фазність		В/Ф/Гц	220-240~/1/50	220-240~/1/50	380-420~/3/50	380-420~/3/50	380-420~/3/50
Охолодження	Потужність охолодження	Бто/год	18500	24000	36000	48000	60000
	Потужність охолодження	Вт	5420	7030	10550	14070	17585
	Номінальна споживана потужність	Вт	1805	2314	3598	4689	5919
	Номінальний споживаний струм	А	9.36	12.62	7	8.4	10.5
	Енергоефективність EER	Вт/Вт	3.00	3.04	2.93	3.00	2.97
Обігрів	Потужність обігріву	Бто/год	19000	26000	39500	52000	61000
	Потужність обігріву	Вт	5570	7620	11575	15420	17880
	Номінальна споживана потужність	Вт	1657	2147	3584	4657	5547
	Номінальний споживаний струм	А	7.67	11.76	6.5	8.6	9.6
	Енергоефективність COP	Вт/Вт	3.36	3.55	3.23	3.27	3.22
Циркуляція повітря внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo)		м³/год	1150/950/800	1250/1050/900	1750/1400/1250	1750/1400/1250	2300/1800/1600
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo)		дБ	53/48/43	54/49/44	53/48/44	53/48/44	55/49/46
Внутрішній блок	Розміри (Д*В*Г)	мм	1068x235x675	1068x235x675	1285x235x675	1285x235x675	1650x235x675
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	мм	1145x313x755	1145x313x755	1360x313x755	1360x313x755	1725x313x755
	Вага Нетто / Брутто	кг	24/29	24,6/19,8	29/36	31/36	39/45
Діаметр дренажної труби		мм	ODd25	ODd32	ODd32	ODd32	ODd25
Трубопровід холодоагента	Рідина / Газ	мм (дюйм)	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	9,52/15,88 (3/8"/5/8")	9,52/19,05 (3/8"/3/4")	9,52/19,05 (3/8"/3/4")	9,52/19,05 (3/8"/3/4")
Міжблочні з'єднання		мм	3 x 1,0 2 x 0,75	3 x 1,0 2 x 0,75	3 x 1,0 2 x 0,75	3 x 1,0 2 x 0,75	3 x 1,0 2 x 0,75
Модель зовнішнього блоку			NU18AH1e	NU24AH1e	NU36AH3e	NU48AH3e	NU60AH3e
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240~/1/50	220-240~/1/50	380-420~/3/50	380-420~/3/50	380-420~/3/50
Максимальна споживана потужність		Вт	2950	3450	4950	6300	7500
Максимальний споживаний струм		А	15	18	10	10.9	12.6
Компресор	Тип		Роторный	Роторный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Виробник		Toshiba (GMCC)	Toshiba (GMCC)	Panasonic	Panasonic	Panasonic
	Мастило	мл	620	950	1700	1700	1700
Рівень шуму		дБ	62	62	61	63	63
Тип / Вага холодоагенту		грам	R410A/1500	R410A/1800	R410A/2400	R410A/3250	R410A/3200
Розрахунковий тиск		МПа	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Трубопровід холодоагента	Рідина / Газ	мм (дюйм)	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	9,52/15,88 (3/8"/5/8")	9,52/19,05 (3/8"/3/4")	9,52/19,05 (3/8"/3/4")	9,52/19,05 (3/8"/3/4")
	Макс. довжина	м	25	25	30	50	50
	Макс. різниця рівнів	м	15	15	20	25	25
Зовнішній блок	Розміри (Д*В*Г)	мм	770x555x300	845x702x363	990x965x345	900x1170x350	900x1170x350
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	мм	900x585x345	965x755x395	1120x1100x435	1032x1307x443	1032x1307x443
	Вага Нетто / Брутто	кг	36,5/38,8	52,7/56,1	85/95	93,2/105	97/108
	Відстань між опорами	мм	487	540	625	590	590
Джерело живлення			Зовнішній блок та внутрішній блок	Зовнішній блок та внутрішній блок	Зовнішній блок та внутрішній блок	Зовнішній блок та внутрішній блок	Зовнішній блок та внутрішній блок
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів)		°C	від +18 до 45/ від -7 до 24	від +18 до 45/ від -7 до 24	від +18 до 45/ від -7 до 24	від +18 до 45/ від -7 до 24	від +18 до 45/ від -7 до 24