



Сплит-система
ASYG...KETA (B) / AOYG...KETA

НОВИНКА 2020



**reddot design award
winner 2018**



SEER ^{*1} **7.4** SCOP ^{*2} **4.4**
*1: 07/09 модели *2: 12 модель

Абсолютно новая долгожданная модель 2020 на экологичном хладагенте R32 с невероятным и неповторимым дизайном в двух цветах спроектирована специально для Европейского требовательного потребителя.

Изящная текстура панели кондиционера гармонирует с изысканным интерьером, и создает уютную элегантную обстановку в помещении. Легкие и изящные панели, с округленными гранями не режут взгляд и меняют визуальное восприятие вашего кондиционера в зависимости от угла обзора.




Большой теплообменник и новая конструкция жалюзи внутреннего блока обеспечивают комфортный поток воздуха и бесшумную работу.

Высочайший класс эффективности достигается за счет гибридного лямбда-образного теплообменника, большого вентилятора с поперечным потоком и нового хладагента.

За чистоту воздуха отвечают яблочно-катехиновый и ионизирующий фильтры.

Этой моделью можно управлять из любого места с помощью интеллектуального устройства, самостоятельно установив дополнительный модуль Wi-Fi без специальных монтажных работ.



Подробную информацию о функциях см. на стр. 8–9.



Сплит-система
ASYG...KETA (B) / AOYG...KETA

НОВИНКА 2020



reddot design award
winner 2018



**GOOD
DESIGN**



СПЛИТ-СИСТЕМА			ASYG07KETA(ASYG07KETA-B)/AOYG07KETA	ASYG09KETA(ASYG09KETA-B)/AOYG09KETA	ASYG12KETA(ASYG12KETA-B)/AOYG12KETA	ASYG14KETA(ASYG14KETA-B)/AOYG14KETA
Параметры электропитания		ф/В/Гц	1 / 230 / 50			
Производительность	ОХЛАЖДЕНИЕ	кВт	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,2 (0,9-4,4)
	НАГРЕВ	кВт	2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,3)	5,4 (0,9-6,0)
Потребляемая мощность	ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ	кВт	0,45/0,555	0,63/0,62	0,935/0,96	1,22/1,41
Сезонный коэффициент энергоэффективности	ОХЛАЖДЕНИЕ (SEER)	Вт/Вт	7,4-A++	7,4-A++	7,3-A++	6,9-A++
	НАГРЕВ (SCOP)	Вт/Вт	4,1-A+	4,1-A+	4,4-A+	4,1-A+
Коэффициент энергоэффективности	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт/Вт	4,43	3,97	3,65	3,44
	НАГРЕВ	Вт/Вт	4,52	4,52	4,17	3,83
Уровень шума (внутренний блок) Т/Н/С/В	ОХЛАЖДЕНИЕ	дБ(А)	20 / 29 / 33 / 38	20 / 29 / 34 / 40	20 / 30 / 35 / 40	20 / 30 / 36 / 43
Уровень шума наружный блок	ОХЛАЖДЕНИЕ	дБ(А)	46	46	50	50
Производительность вентилятора (выс. скорость)	блок внутр/наруж	м3/ч	650/1650	700/1650	700/1700	770/1680
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	блок внутр	мм	295 × 950 × 230			
	блок наруж	мм	541 × 663 × 290			542 × 799 × 290
Вес	блок внутр/наруж	кг	11 / 23	11 / 23	11 / 25	11,5 / 31
Диапазон рабочих температур	ОХЛАЖДЕНИЕ	С	-10...+46			
	НАГРЕВ	С	-15...+24			