

Серия SRK-ZMX-S, DELUXE

SRK20ZMX-S, SRK25ZMX-S, SRK35ZMX-S,
SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S



Пульт ДУ



Пульт ДУ
HotRodS
(опция)



Пульт
RC-E5
(опция)



Пульт
RC-EX1A
(опция)



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ОЧЕНЬ ТИХИЕ. Показатель уровня шума до 21 дБ (А), как шелест листвы в безветренном саду или едва уловимый человеческих шепот.

Уровень шума наружного блока в режиме **Silent mode** уменьшен на 3 дБ(А). Это достижение разработчиков MHI особенно оценят люди с чутким сном, которых может потревожить любой громкий звук с улицы.



УНИЧТОЖАЮТ АЛЛЕРГЕНЫ. Кондиционеры Deluxe оснащены уникальной и мощной антиаллергенной системой очистки, которая не допускает попадания в воздух бытовых аллергенов.



БОРЮТСЯ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ. С посторонними нежелательными запахами борется дезодорирующий многоразовый фильтр.



ИОНИЗИРУЮТ ВОЗДУХ. Процесс ионизации протекает даже тогда, когда кондиционер выключен. Во включенном состоянии этот эффект усиливается. Благодаря этому воздух в помещении будет всегда свежим, таким, как у горного ручья или в лесу после дождя. Установлено, что у человека, находящегося в помещении с ионизированным воздухом, улучшается настроение, повышается работоспособность.



ОХЛАЖДАЮТ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ. Одним нажатием кнопки **AIR FLOW** на пульте ДУ можно изменять направление воздушного потока. Отклоняя поток влево/вправо (на 4 шага) или вверх/вниз, можно создавать различные сценарии кондиционирования, выбирая тот, при котором все находящиеся в помещении будут чувствовать себя максимально комфортно.

В режиме **3D-AUTO** создаваемый воздушный поток закручивается, становится мощным, объемным и моментально смешивается с комнатным воздухом. В результате выходящий из кондиционера воздух достигает самых отдаленных уголков комнаты, а сквозняки, как и возможность заболеть в помещении, где работает кондиционер SRK-ZMX-S, просто исключены.



ЭКОНОМИЧНЫЕ. Кондиционеры SRK-ZMX-S – рекордсмены отрасли по показателю энергоэффективности. Уровень энергосбережения значительно превосходит стандартный класс «А» и соответствует значению «А++». На каждый потраченный киловатт электроэнергии сплит-система производит до 7.6 кВт холода или 4.6 кВт тепла.



ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ. На оборудование MHI установлено 3 года гарантии, срок которой можно продлить до 5 лет, приобретя дополнительные услуги по абонементу HotWarranty.



БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ. Уровень мощности кондиционеров серии Deluxe позволяет в считанные секунды достичь в помещении необходимой температуры. Просто нажмите на пульте дистанционного управления кнопку **HI POWER** для перехода в режим ускоренного вращения вентилятора – для моментального охлаждения.



ОБОГРЕВАЮТ В МОРОЗ. Зимой, когда ртутный столбик опустится ниже нуля, вплоть до 15 градусов мороза, эту систему можно использовать для обогрева помещения.

В режиме **Night Setback** кондиционер не дает опуститься температуре в помещении ниже 10 °С. Это функция востребована в загородных домах, с ее помощью в отсутствие хозяев дом не потеряет тепло и не промерзнет. При этом сам режим достаточно экономичный.



ПОКАЗЫВАЮТ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. На цветном экране пульта HotRodS (опция) отображается метео-информация: атмосферное давление, влажность и температура наружного воздуха, а также прогноз погоды на ближайшие сутки.

Кондиционеры для самых взыскательных покупателей, лучшее предложение от MHI. Модели этой серии оснащены инвертором последнего поколения HyperInverter и по надежности и показателю энергоэффективности значительно превосходят стандартные инверторные сплит-системы. Это очень тихие кондиционеры (от 21дБ(А)). Они обогревают в мороз, обладают максимальным набором функций: ионизация, очистка воздуха от аллергенов, неприятных запахов и вирусов, функция кондиционирования без сквозняков, моментальное охлаждение и многое другое.



УДОБНЫЕ В УПРАВЛЕНИИ И НАСТРОЙКАХ Новый пульт дистанционного управления обладает расширенным функционалом. С помощью пульта пользователь может настраивать недельный таймер (28 программ),

выбирать режим работы, устанавливать температуру, время включения и выключения кондиционера для каждого дня недели. Кондиционер будет работать по заданным параметрам, пока владелец не отменит или не изменит настройки.



SRC20ZMX-S
SRC25ZMX-S
SRC35ZMX-S



SRC50ZMX-S
SRC60ZMX-S

ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



ФУНКЦИИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ



ФУНКЦИИ КОМФОРТНОГО ВОЗДУХООБМЕНА



ФУНКЦИИ КОМФОРТА



ФУНКЦИИ ТО И ПРОФИЛАКТИКИ



Характеристики			Внутренний Наружный	SRK20ZMX-S SRC20ZMX-S	SRK25ZMX-S SRC25ZMX-S	SRK35ZMX-S SRC35ZMX-S	SRK50ZMX-S SRC50ZMX-S	SRK60ZMX-S SRC60ZMX-S
Электропитание				1 фазный, 220-240В, 50 Гц				
Производительность охлаждения	Min-Max	кВт	2,0 (0,9~3,1)	2,55 (0,9~3,2)	3,5 (0,9~4,1)	5,0 (1,1~5,8)	6,1 (1,1~6,8)	
Производительность обогрева	Min-Max	кВт	2,5 (0,9~4,3)	3,13 (0,9~4,7)	4,3 (0,9~5,1)	6,0 (0,6~7,7)	6,8 (0,6~8,2)	
Потребляемая мощность	Охлаждение/обогрев	кВт	0,35/0,45	0,49/0,595	0,845/0,96	1,30/1,36	1,87/1,67	
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение/обогрев	EER/COP	5,71/5,56	5,20/5,26	4,14/4,48	3,85/4,41	3,26/4,07	
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение/обогрев	SEER/SCOP	7,40/4,13	7,60/4,26	7,20/4,27	6,70/4,60	6,00/4,36	
Пусковой ток	220/230/240	A	2,4/2,3/2,2	3,1/2,9/2,8	4,6/4,4/4,2	6,2/6,0/5,7	8,6/8,2/7,9	
Максимальный рабочий ток			A	8	8	8	15	15
Подключение электропитания				Наружный блок				
Уровень звукового давления	Внутренний	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	53/54	55/58	58/59	60/64	64/64
	Наружный	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	60/59	60/60	63/62	63/63	65/64
Уровень шума	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	дБ(А)	39/30/24/21	41/31/25/22	43/33/25/22	47/40/27/25	51/41/29/25
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)	дБ(А)	38/33/25/21	41/34/27/21	42/35/27/22	48/40/33/26	48/41/34/27
	Наружный	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	47/47	47/47	50/50	54/50	54/54
Расход воздуха	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	м³/мин	11,5/8,0/6,3/5,0	12,5/9,0/6,3/5,0	13,5/9,5/6,5/5,0	13,5/11,0/8,0/7,0	14,5/12,5/8,5/7,0
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)	м³/мин	12,0/9,5/7,0/6,3	13,0/10,0/7,5/6,3	14,0/11,0/8,0/6,5	17,0/14,5/10,5/8,0	17,5/15,0/11,0/8,5
	Наружный	Охлаждение/обогрев	м³/мин	29,5/27,0	29,5/27,0	32,5/29,5	39,0/33,0	41,5/39,0
Внешние габариты	Внутренний	Высота* Ширина* Глубина	мм	309*890*220				
	мм		595*780(+62)*290		640*800(+71)*290			
Масса блоков	Внутренний/Наружный		кг	13,5/35		13,5/45		
Диаметр труб хладагента	Жидкость/Газ		Øмм	6.35(1/4")/ 9.52(3/8")		6.35(1/4")/ 12.7(1/2")		
Макс. длина трубопровода/Макс. перепад высот			м	15/10		30/20		
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~46					
	Обогрев	°C	-15~24					
Фильтры очистки воздуха			Антиаллергенный. Моющийся фотокаталитический. Антиаллергенная система очистки воздуха					